

1. SPECIFICHE

Produttore	
Codice articolo	185702
Codice EAN	4004459005827
Numero modello articolo	
Dimensioni	
Colore	Bianco
Finitura	Lucido
Materiale	
Numero di articoli	1
Energy Efficiency Label	No
Efficienza	No
Batterie/Pile incluse?	No
Batterie/Pile necessarie?	No
Peso	Gr.
Peso articolo	100 Gr
Dimensioni prodotto	17.8 x 5 x 2 cm;

2. ISTRUZIONI MONTAGGIO

GRASSO ANTI GOCCIA LUBRIFICANTE E IMPERMEABILIZZANTE PER RACCORDI FILETTATI, VALVOLE E RUBINETTI

Per connessioni filettate in metallo, tubazioni a contatto con acqua potabile ecc...

Vantaggi e proprietà:

adatto agli alimenti
anti goccia

Lubrificante EP per alta pressione

buona resistenza all'acqua e alla corrosione

Intervallo di temperatura: da -20 ° C a + 140 ° C (a breve termine 180 ° C)

Classe NLGI: 2

Aree di applicazione:

Adatto per operazioni di lubrificazione ad alta pressione.

Adatto anche per macchine e attrezzature a contatto con acqua potabile

Adatto per la lubrificazione di rulli e scorrevoli cuscinetti in impianti di confezionamento di prodotti alimentari, per lubrificazione di raccordi filetti di rubinetteria sanitaria

Test e approvazioni:

Secondo NSF -H 1 qualità del cibo.

Applicazione:

Pulire le superfici da vecchi grassi o residui. Utilizzare prodotti adatti per l'applicazione e la distribuzione uniforme.

Periodo di validità e conservazione:

Può essere conservato per 3 anni ad una temperatura tra 5 ° C e 40 ° C. La data di scadenza si applica al prodotto non aperto conservato a 20 ° C e con normale umidità.

Confezione gr. 60

NOTE CONFEZIONE

fig. 1



1 x TUBETTO 60 gr